


MNV SVERIGE AB



Alpha Cosmos

Avhärtningsfilter

Tar bort kalk, ger mjukt vatten



Enkelt att installera & sköta
Justerbar hårdhet*
Tidsstyrd (stickkontakt)

Höjd 57 eller 72 cm
Perfekt i trånga utrymmen
Med hjul - flyttas lätt vid städning

 Kinetico®

45 YEARS
EST. 1970

Alpha Cosmos:

tar bort 100% av vattnets kalkinnehåll och alla problem med kalkutfällningar upphör helt. Hushållsmaskiner blir driftsäkrare och får flera års längre livslängd. Fördelarna med ett mjukt vatten är många, tex. minskad förbrukning av kem produkter (20-50%), tvättmedel, diskmedel, sköljmedel, tvål, hårshampo, och hårbalsam.

Diskresultatet blir bättre, inga kalkränder på glas & bestick, tvättade kläder blir både renare och mjukare. Det mjuka vattnet är dessutom skonsamt mot hår och hud. Filtermassan är en sk. jonbytare, den backspolas (regenereras) regelbundet med salt för att återfå sin kapacitet. Under backspolning rinner det salta vattnet tillsammans med kalk till golvbrunn eller avlopp. Hjul ingår, underlättar vid städning.

Automatiken:

Sitter upp på filtertanken och är hjärnan i systemet (se bild t.v. nedan).

Den startar backspolning och rengöring av filtermassan, backspolning sker motströms vilket sparar vatten och salt. Automatiken finns i 2 varianter, *tidsstyrd* och *manuell*.



Tidsstyrd automatik: passar för de flesta användare, en klocka startar backspolning 1-7 gånger per vecka. Vid inställning tas hänsyn till vattenförbrukning och vattnets hårdhet.



Manuell backspolning: backspolning startas manuellt genom att en timer vrids upp. Passar där vatten används oregelbundet och i mindre mängd t.ex. i sommarstugor, för kombiugnar eller för luftbefuktning. Ingen elektrisk anslutning erfordras.

Skötsel:

Påfyllnad av saltabletter. Salttanken rengörs en gång per år eller vid behov (Spolas ur med varmt vatten). Inga byten av filtermassor.

	Alpha 4	Alpha 6	Alpha 8	Alpha 12
Kapacitet	15 liter/min	20 liter/min	25 liter/min	30 liter/min
Kapacitet vid 1 dH ^o /liter	8000	12000	16000	24000
Antal liter som kan renas vid 10 dH ^o	800	1200	1600	2400
Storlek	b23 d40 h57 cm	b23 d40 h72 cm	b23 d40 h72 cm	b23 d40 h72 cm
Anslutning -vatten	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Anslutning -avlopp	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Backspolningsvolym	50 liter	50 liter	50 liter	50 liter
Backspolningstid	40 min	40 min	40 min	40 min
Max backspolning	5 liter/min	5 liter/min	5 liter/min	5 liter/min
Backspolningsriktning	Motströms	Motströms	Motströms	Motströms
Saltförbrukning/reg	0,5 kg	0,75 kg	1,2 kg	1,5 kg
Saltvolym -tank	15 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Arbetstemperatur	2-65°C	2-65°C	2-65°C	2-65°C
Arbetsstryck	2-6 bar	2-6 bar	2-6 bar	2-6 bar