



Carbon serien

Aktivt kol

Helt utan elektricitet
Enkel att installera & sköta
Dubbla filtertankar
Kolet rensas automatiskt
Volymstyrd



 Kinetico®

45 YEARS
EST. 1970

Lukt
Smak
Färg
Grumlighet

Humus
Turbiditet
Klor
Partiklar

Kineticventilen:

Sitter uppe på en av filtertankarna och är "hjärnan" i systemet (se bild nedan). Den startar backspolning och rengöring av filtertankarna samt växlar över till den andra tanken exakt när det behövs. Detta gör att systemet alltid levererar behandlat vatten, även då det backspolar. De rörliga delarna i ventilen är endast i kontakt med behandlat vatten.

Rening med aktivt kol:

Aktivt kol är välkänt för sin goda reningsförmåga. Dålig lukt och smak reduceras mycket effektivt. Missfärgningar och grumlighet från till exempel humus minskar eller försvinner helt.

Hur ofta behöver kolet bytas?

Detta beror på vattnets kvalitet och aktuell vattenförbrukning. Större volym kol renar bättre och behöver bytas mer sällan. Kolet byts genom att tankens toppanslutning avlägsnas. Det förbrukade kolet kan sedan spolas ut med en vattenslang.

Viktigt!

Anläggningarna skall installeras och förvaras frostfritt. Vid installation skall flexibla slangar användas. Partikelfilter skall monteras före anläggning, tex 10" patron med filterhus och väggfäste. Partikelfiltrets reningsgrad kan variera mellan 3-25 μ och vara tillverkade i bomull (engångs) eller grövre tillverkade i nylon eller i rostfritt (tvättbara).

Innehåller vattnet bakterier skall uv ljus installeras efter anläggning.

Står vattnet stilla under längre perioder, rekommenderas att anläggningen hålls klorerad eller kloreras strax före användning.

Fördelar:

Kolet rensas regelbundet från partiklar

Levereras fyllda med aktivt kol

Ingen elektrisk anslutning

Dubbla filtertankar

Inga kemikalier

Enkel installation

Miljövänligt

Volymstyrt



MNV Sverige AB levererar aktivt kol i säckar på 50 liter.



	208FC	210FC	213FC
Kapacitet (1-2 bars tryckfall)	30-57 l/min	38-76 l/min	57-76 l/min
Storlek	b43 d20 h117 cm	b53 d25 h152 cm	b69 d33 h152 cm
Anslutning - vatten	1" (1,25")	1" (1,25")	1" (1,25")
Anslutning - avlopp 1	13 mm	13 mm	16 mm
Anslutning - avlopp 2	10 mm	10 mm	10 mm
Backspolningsvolym	132 liter	492 liter	492 liter
Backspolningstid	20 minuter	20 minuter	20 minuter
Max backspolning	15 l/min	23 l/min	23 l/min
Tankvolym - aktivt kol	20 liter	42 liter	57 liter
Arbetsstryck	2,8 - 8,6 bar	2,8 - 8,6 bar	2,8 - 8,6 bar
Arbetstemperatur	2-49°C	2-49°C	2-49°C
pH	5-10	5-10	5-10
Vikt tom/tjänst	9/16 kg	11/40 kg	37/90 kg