

MNV SVERIGE AB



HT serien

Avhärdningsfilter

*Bättre diskresultat
Mindre puts på glas & bestick
Ingen avkalkning av diskmaskinen
Lägre diskmedelsförbrukning*



45 YEARS
EST. 1970

Helt automatiskt
Helt utan elektricitet
Volymstyrt

Dubbla filtertankar
Höjd 57 cm (613)
Nära underhållsfritt

Kineticosystemet:

Systemet består av två filtertankar, vattenmätarstyrning och en inbyggd saltbehållare. Filtertankarna växlar dvs. när den ena tanken är i arbete väntar den andra på att ta över driften, vilket sker automatiskt när den första tanken är fylld av kalk.

Kineticuventilen:

Sitter uppe på en av filtertankarna och är "hjärnan" i systemet (se bild nedan). Den startar backspolning och rengöring av filtertankarna samt växlar över till den andra tanken exakt när det behövs. Detta gör att systemet alltid levererar behandlat vatten, även då det backspolar. De rörliga delarna i ventilen är endast i kontakt med behandlat vatten.

Därför kalkfilter:

Ett kalkfilter, eller avhärtningsfilter som det egentligen heter, tar bort 100% av den kalk som finns i vattnet. Fördelarna med ett helt kalkfritt vatten är flera; betydligt bättre diskresultat, man slipper kalkränder och kalkprickar på glas & bestick. All avkalkning av maskiner upphör helt, inga igenkalkade munstycken.

Flera års längre livslängd på maskiner, färre reparationer & servicekostnader. Lägre förbrukning av diskmedel & torkmedel. Inget kalkdamm vid luftbefuktning.

Skötsel:

Anläggningen erfordrar mindre skötsel än andra filteranläggningar. Salttanken rengörs en gång per år eller vid behov. Filtermassor behöver ej bytas regelbundet. Förbrukning av avhärtnings salt är betydligt lägre än för tidsstyrda anläggningar.

Mycket kraftigt och slagtåligt kabinett

Avtagbara hjul ingår

Helt utan elektricitet

Helt automatiskt

Dubbla filtertankar

Nära underhållsfritt

Volymstyrt

Saltsnålt



Flexibla slangar skall användas vid installation.
Partikelfilter skall installeras före anläggningen där järn överstiger 0,5 mg/liter & mangan 0,3 mg/liter.

	613	618	621
Kapacitet	20-25 liter/min	22-28 liter/min	25-30 liter/min
Storlek	b36 d36 h57cm	b36 d36 h72cm	b36 d36 h79cm
Anslutning -vatten	3/4"	3/4"	3/4"
Anslutning -avlopp	13 mm	13 mm	13 mm
Backspolningsvolym	34 liter	34 liter	34 liter
Backspolningstid	11 minuter	11 minuter	11 minuter
Max backspolning	5 liter/min	5 liter/min	5 liter/min
Arbetstryck	2,5-8,6 bar	2,5-8,6 bar	2,5-8,6 bar
Saltförbrukning	0,5 kg/reg.	0,75 kg/reg.	1,0 kg/reg.
Saltvolym	20 kg	27 kg	36 kg
Arbetstemperatur	2-65°C	2-65°C	2-65°C
pH	5-10	5-10	5-10
Max Hårdhet	30 dH°	40 dH°	56 dH°