



Minikinetic

Avhärtningsfilter

Tar bort kalk, ger mjukt vatten



Helt automatisk drift
Ingen elektricitet
Dubbla filtertankar
Tar lite plats (höjd 48 cm)

Volymstyrd
Enkel att installera & sköta
Lätthanterliga saltblock **eller** salttabletter
Garanti 3 år , filtertankar 10 år

Kineticosystemet:

Systemet består av **två** filtertankar, en inbyggd saltbehållare och vattenmätarstyrning. Filtertankarna växlarverkar dvs. när den ena tanken är i arbete väntar den andra på att ta över driften, vilket sker automatiskt när den första tanken är fylld av kalk.

Kineticovenilen:

Sitter uppe på en av filtertankarna och är "hjärnan" i systemet (se bild nedan). Den startar backspolning och rengöring av filtertankarna samt växlar över till den andra tanken exakt när det behövs. Detta gör att systemet alltid levererar behandlat vatten, även då det backspolar. De rörliga delarna i ventilen är endast i kontakt med behandlat vatten.

Fördelar:

Filtret behöver inte stängas av, omjusteras eller frånkopplas när du reser bort eller har besök. Allt sköts automatiskt utan reglage eller elektriska timrar. Filtermassor behöver inte bytas regelbundet då en välskött jonbytare vanligtvis har en livslängd på över 20 år.

Under backspolning används behandlat vatten vilket ger högre kapacitet och skyddar de rörliga delarna i ventilen. Backspolning sker motströms vilket sparar vatten och salt.

~~Förbrukningen av avhärdningssalt är betydligt lägre än för tidsstyrda anläggningar.~~

Skötsel:

Anläggningen erfordrar betydligt mindre skötsel än andra filteranläggningar. Salttanken rengörs en gång per år eller vid behov.

~~Helt utan elektricitet~~

Mycket saltsnålt (saltblock **eller** salttabletter)

Volymstyrd

~~Lättskött~~

Backspolar endast vid behov

Rörliga delar endast i kontakt med behandlat vatten

Backspolar med mjukt vatten

~~Dubbla filtertankar~~

Motströms backspolning

Vatten kan anslutas på vänster eller höger sida

~~Helt automatiskt~~



Ingen elektrisk automatik



All avkalkning upphör till 100 %



Kapacitet	20-27 l/min
Arbetsstryck	2,5-8,3 bar
Storlek med hjul	B22 d48 h55 cm
Arbetstemperatur (HF/HT)	35/65°C
pH, Min-Max	5-10
Backspolningsvolym HF/HT	19 liter
Backspolningstid	11 minuter
Max backspolning	5 l/min
Anslutning för vatten	3/4"
Anslutning för avlopp	10 mm
Saltförbrukning	0,45 kg/Reg.
Saltvolym	8kg (2x 4kg)